

Filli Boya Super Universal Ahşap Renklendirici

TANIM

Solvent ve su ile inceltilenilen reçine içermeyen konsantre renk çözeltilisidir.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan her türlü ahşap yüzeylerde, ahşap yüzey renklendiricisi olarak kullanılır. Ayrıca Selülozik ve Poliüretan verniklerde renklendirme amacı ile kullanılır.

UYGULAMA ALANI

Kaplama ve masif yüzeylere dolgu verniği uygulanmadan önce isteğe bağlı şekilde su ve ya solvent ile inceltme yapılarak sprey, daldırma ve patina şeklinde uygulama yapılabilir. Poliüretan ve Selülozik Dolgu Verniklerine isteğe bağlı oranında ilave edilerek kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	0,98±0,03 g/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	14-16 sn. (20 °c DIN4)

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Su ile inceltildiğinde 1 - 2 saat sonra, solvent ile inceltildiğinde ise 10-15 dakika sonra kurur.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklenmez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16