

Filli Boya Super Vital Su Bazlı Yarı Mat Boya

TANIM

Suyla inceltilebilir, tek bileşenli, hava kurumalı, örtücü son kat boyadır.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan, Filli Boya Vital Su Bazlı Astar uygulanmış, MDF, sunta masif, ahşap ve kaplama yüzeylerin üzerine, koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanan son kat boyadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,20+0,03 g/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	87-92 KU (25°C)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	46±1%

İNCELTME

Temiz çeşme suyu ile %5 oranında inceltilebilir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Vital Su Bazlı Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Katlar arası 1 saat beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Viskozitesi	13-15 sn. (20°C, DIN4)
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	200 - 250 gr/m ²

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	60 dk.
İstifleme Kuruması	24 saat

SARFIYAT

Filli Boya Vital Su Bazlı Boya'nın 1 litresi ile tek katta yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 10-12 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul
Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16